

## ELECTROLYSEUR | AQUALUX



## COMPOSITION DU COLIS

- 1 Electrolyseur Aqualux complet
- 2 raccords de réduction 60mm à 50mm
- 1 câble de raccordement au coffret de gestion de couverture automatique
- 1 guide d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Concentration en sel (en g/L) minimum/optimale : 3.5g/L

- Matière des électrodes : titane / ruthénium
- Détecteur débit/salinité : oui/oui par conductivité
- Sonde de température d'eau : non
- Réglage de la production de chlore : De 0 à 10 (0 à 100%) par pas de 1 (10%)
- Réglage de la production de chlore lorsque la couverture automatique est fermée : automatique (20% de la production de base définie par l'utilisateur)
- Nettoyage des cellules : Automatique par inversion de polarité
- Fréquence de l'inversion de polarité : Toutes les 4H
- Connexion :

Câble reliant l'électrolyseur au coffret de couverture automatique composé d'une fiche débrochable sans outil d'un côté (coté coffret électrolyseur) et d'un domino étanche de l'autre (coté couverture automatique)

Câble d'alimentation 230V à asservir au coffret de filtration

Câble de raccordement cellule

- Alimentation : 230V 50Hz monophasé
- Volume de la piscine : 50 et 80m<sup>3</sup>

## AVANTAGES PRODUIT

- Réduction automatique du pourcentage de production de chlore lorsque la couverture automatique est fermée (réduction à 20% de la production de base définie par l'utilisateur)
- Simplicité de la connexion électrolyseur – couverture automatique par l'intermédiaire d'une fiche débrochable sans outils du côté du coffret de l'électrolyseur
- Étanchéité du domino de raccordement électrolyseur – couverture automatique du côté du coffret de couverture automatique
- Pas d'entretien grâce à la cellule autonettoyante par inversion de polarité
- Réglage simple du pourcentage de production à l'aide de 2 touches + et -
- Voyant de signalisation (vert) de production de chlore en cours
- Voyant de signalisation (rouge) en cas de manque d'eau ou de sel
- Diagnostic SAV simplifié grâce à l'utilisation de codes erreurs simples

## GARANTIE

Coffret : 2 ans / Cellule : 4 ans

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Pompe doseuse pH Doseco (103453) et Mixy Link (100934)
- pH moins liquide Moonminus by Aqualux 5 et 20L (AXBPH-5L et AXBPH-20L)
- Stabilisant de chlore via chloration choc Moondifix by Aqualux 5 et 25kg (AXB56G5 et AXB56G25)
- Sel Aqualux microbille pour électrolyseur (100378)
- Trousse d'analyse salinité (TASELB)

Option

- Anodes de mise à la terre D.50mm (ANMT050) ou D.60mm (ANMT063)

Production de chlore

- Modèle 50m<sup>3</sup> : 10g/h
- Modèle 80m<sup>3</sup> : 16g/h

# ELECTROLYSEUR | AQUALUX



ZA DE LA Massane - BP135  
13533 SAINT REMY DE PROVENCE CEDEX - France  
[www.aqualux.com](http://www.aqualux.com)  
S.A.S. au capital de 2 600 000 euros

## FT ELECTROLYSEUR AQUALUX 2011 IND A

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.  
Documents et photos non contractuels.

Votre revendeur - conseil :